



KLX250 / 2012

Enduro-Supermoto maschine

Mit der KLX250 finden Sie immer den richtigen Weg: Ob Off-Road, auf Landstrassen oder in der Stadt. Mit der KLX250 sind Sie immer und überall Herr der Lage. Supermoto Version ab sofort erhältlich! OK ab 18!

Kawasaki

Merkmale

KLX250 / 2012



Rahmen und Schwinge



Ergonomie



Scheinwerfer



Volldigitale Instrumente



Federung



Auspuffanlage

Weitere Merkmale



Kraftstoff-Einspritzung

Motor

| | |
|------------------------|---|
| Motor typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder |
| Hubraum | 249 cm ³ |
| Bohrung x Hub | 72,0 x 61,2 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Ventil-/Einlasssystem | DOHC, 4 Ventile |
| Gemischaubereitung | Kraftstoffeinspritzung: Ø 34 mm x 1 (Keihin) |
| Zündung | Digitale Kondensatorzündung (CDI) |
| Starter | Elektrisch |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Nassumpf |

Antrieb

| | |
|---------------------------------|---|
| Getriebe | Sechsganggetriebe |
| Endantrieb | Kette |
| Primärübersetzung | 2.800 (84/30) |
| Übersetzungsverhältnis: 1. Gang | 3.000 (30/10) |
| Übersetzungsverhältnis: 2. Gang | 2.000 (30/15) |
| Übersetzungsverhältnis: 3. Gang | 1.500 (27/18) |
| Übersetzungsverhältnis: 4. Gang | 1.250 (25/20) |
| Übersetzungsverhältnis: 5. Gang | 1.050 (21/20) |
| Übersetzungsverhältnis: 6. Gang | 0.952 (20/21) |
| Endübersetzung | 3.000 (42/14) |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |

Chassis / Rahmen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Rahmentyp | Perimeter, hochfester Stahl |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 26,5 Grad / 105 mm |
| Radfederweg, vorn | 255 mm |
| Radfederweg, hinten | 230 mm |
| Reifen, vorn | 3.00-21 51P |
| Reifen, hinten | 4.60-18 63P |
| Lenkwinkel, links / rechts | 45 Grad/45 Grad |

Federelemente

| | |
|-----------------------|--|
| Radaufhängung, vorn | 43 mm Upside-down-Teleskopgabel 16-fach einstellbar |
| Radaufhängung, hinten | Neue Uni-Trak-Federung 16-fach einstellbar 16-fach einstellbar voll einstellbar |

Bremsen

| | |
|----------------|---|
| Bremse, vorn | Scheibe, Ø 250 mm Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Bremse, hinten | Scheibe, Ø 240 mm Einkolben-Schwimmsattel |

Masse und Gewichte

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 2.200 mm x 820 mm x 1.205 mm |
| Radstand | 1.430 mm |
| Bodenfreiheit | 285 mm |
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Tankinhalt | 7,7 litres |
| Gewicht fahrfertig | 138 kg |

Leistung

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Maximale Leistung | 16 kW (22 PS) bei 7.500/min |
| Maximales Drehmoment | 20,5 Nm (2,1 mkg) bei 7.000/min |