



## Versys Tourer / 2012

# Versys Tourer

Um eine lange Tour ganz locker verlängern zu können, steht die Versys Tourer bereit. Dieser perfekt abgestimmte Allrounder bietet Koffer in Fahrzeugfarbe, Vario-Windschutzscheibe und Hand-Protektoren.



Pearl Solar Yellow /  
Ebony



12MY\_Versys\_Tourer  
\_BLK

# Merkmale

Versys Tourer / 2012



Versys Handschützer



Versys Gepäckkoffer



Versys Tankschutz



Versys Varioscreen

# Zubehör

Versys Tourer / 2012



SCHUTZFOLIE  
MOTORRADKOFFER (SET)  
CHF 61.45



MOTORSCHUTZ  
CHF 304.55



KNIEPOLSTER  
CHF 41.70

## Weiteres Zubehör



NIEDRIGERER GELSITZ  
CHF 582.10



12V STECKDOSE  
Preis ab CHF 179.00



HÖHERER GELSITZ  
CHF 582.10

BÜGELSCHLOSS  
Preis ab CHF 140.40

### Motor

|                        |   |
|------------------------|---|
| Motorotyp              | Flüssigkeitsgekühlter<br>Viertakt-Reihen-zweizylinder |
| Hubraum                | 649 cm <sup>3</sup>                                   |
| Bohrung x Hub          | 83 x 60 mm  |
| Verdichtungsverhältnis | 10.6:1  |
| Ventil-/Einlasssystem  | DOHC, 8 Ventile                                       |
| Gemischaubereitung     | Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x<br>2 (Keihin)       |
| Zündung                | Digital   |
| Starter                | Elektrostarter  |
| Schmiersystem          | Druckumlaufschmierung,<br>Semi-Trockensumpf           |

### Antrieb

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Getriebe                        | Sechsganggetriebe                                     |
| Endantrieb                      | Dichtring-Kette                                       |
| Primärübersetzung               | 2.095 (88/42)   |
| Übersetzungsverhältnis: 1. Gang | 2.438 (39/16)   |
| Übersetzungsverhältnis: 2. Gang | 1.714 (36/21)   |
| Übersetzungsverhältnis: 3. Gang | 1.333 (32/24)   |
| Übersetzungsverhältnis: 4. Gang | 1.111 (30/27)   |
| Übersetzungsverhältnis: 5. Gang | 0.966 (28/29)   |
| Übersetzungsverhältnis: 6. Gang | 0.852 (23/27)   |
| Endübersetzung                  | 3.067 (46/15)   |
| Kupplung                        | Mehrscheibenkupplung im Ölbad,<br>mechanisch betätigt |

### Chassis / Rahmen

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rahmentyp                  | Diamantrahmen aus hochfestem<br>Stahl |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf    | 25° / 108 mm                          |
| Radfederweg, vorn          | 150 mm                                |
| Radfederweg, hinten        | 145 mm                                |
| Reifen, vorn               | 120/70ZR17M/C (58W)                   |
| Reifen, hinten             | 160/60ZR17M/C (69W)                   |
| Lenkwinkel, links / rechts | 35° / 35°                             |

### Federelemente

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Radaufhängung, vorn   | 41-mm-Upside-down-Teleskop<br>abel mit (rechtsseitiger)<br>stufenlos einstellbarer<br>Zugstufendämpfung und<br>einstellbarer Federbasis |
| Radaufhängung, hinten | Seitlich montiertes<br>Einzelfederbein mit 13-stufig<br>einstellbarer Zugstufendämpfung<br>und 7-stufig einstellbarer<br>Federbasis     |

### Bremsen

|                |   |
|----------------|---|
| Bremse, vorn   | semi-schwimmend gelagerte<br>300-mm-Doppelscheibenbremse<br>im Petal-Design<br>Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Bremse, hinten | 220-mm-Scheibenbremse im<br>Petal-Design<br>Einkolben-Schwimmsattel                                       |

### Masse und Gewichte

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 2,125 mm x 840 mm x 1,330 mm |
| Radstand                | 1,415 mm                     |
| Bodenfreiheit           | 180 mm                       |
| Sitzhöhe                | 845 mm                       |
| Tankinhalt              | 19 Liter                     |
| Gewicht fahrfertig      | 209 kg                       |

### Leistung

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Maximale Leistung                           | 47 kW (64 PS) bei 8.000/min   |
| Leistungsbeschränkte Version<br>(Umrüstkit) | 25 kW (34 PS) bei 6.500/min   |
| Maximales Drehmoment                        | 61 Nm (6,2 mkp) bei 6.800/min |