



Z750R (ABS) / 2012

Z750R

Durch besondere Upgrades am Chassis und bei den Bremsen wird die Z750R zum Edelrenner in der Mittelklasse. Mit diesem Bike kommt ein neues Fahrgefühl in die populäre Naked-Bike-Klasse. In der Schweiz inkl. Akrapovic Endschalldämpfer!
Auch als 25kW (34PS) Version erhältlich.

CHF 12'690

Alle Preise verstehen sich als netto
inkl. 8% MWST exkl.
Ablieferungspauschale.



Candy Lime Green



Metallic Spark Black

Merkmale

Z750R (ABS) / 2012



Schwinge



Motor



Dynamische Frontverkleidung



Hinterradfederung



Instrumente



Zweifarbiger Tank

Weitere Merkmale




41-mm-Upside-down-Gabel



Hochwertige Bremsen mit ABS

Zubehör

Z750R (ABS) / 2012



AKRAPOVIC-AUSPUFF*
CHF 989.00



WINDSCHILD



ABDECKUNG FÜR SOZIUSSITZ
CHF 270.00

Weiteres Zubehör



LENKERBRÜCKE
CHF 111.25



BUGSPOILER
CHF 545.40



MOTORSCHUTZ
CHF 397.45



CARBON
RAHMENABDECKUNG
OBEN
CHF 139.30



CARBON
RAHMENABDECKUNG
CHF 247.30



FUSSRASTENBLENDE
CARBON
CHF 101.65



AUFKLEBERSET
CARBONLOOK
CHF 169.55



TANK-PAD
CHF 50.35

Motor

Gemischaufbereitung	Einspritzung: ø 32 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Zusatzdrosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nass-Sumpf
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder
Hubraum	748 cm ³
Bohrung x Hub	68,4 x 50,9 mm
Verdichtungsverhältnis	11.3:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 16 Ventile

Antrieb

Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Primärübersetzung	1.714 (84/49)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.571 (36/14)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1.941 (33/17)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.556 (28/18)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.333 (28/21)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1.200 (24/20)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	1.095 (23/21)
Endübersetzung	2.867 (43/15)
Getriebe	6-Gang-Getriebe
Endantrieb	O-Ring-Kette

Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Diamond-Brückenrohrrahmen aus hochfestem Stahl (mit Motorhilfsrahmen aus Aluguss)
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	24.5° / 103 mm
Radfederweg, vorn	120 mm
Radfederweg, hinten	134 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	180/55ZR17M/C (73W)
Lenkwinkel, links / rechts	31° / 31°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm-Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federbasis
Radaufhängung, hinten	Bottom-Link Uni-Trak, Gasdruckfederbein mit Ausgleichsbehälter, stufenlos einstellbar

Bremsen

Bremse, vorn	Semischwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 300 mm, radial montierte Vierkolben-Festsättel, ABS
Bremse, hinten	Einzelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 250 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.085 x 795 x 1.070 mm
Bodenfreiheit	165 mm
Radstand	1.440 mm
Sitzhöhe	835 mm
Tankinhalt	18,5 Liter
Gewicht fahrfertig	227 kg

Leistung

Maximale Leistung	77,7 kW (106 PS) bei 10.500/min
Maximales Drehmoment	78 Nm bei 8.300/min
Leistungsbeschränkte Version	25 kW (34 PS) Version gegen Aufpreis erhältlich